



INVELCO, S.A.

INVESTIGACIONES ELECTRONICAS Y COMUNICACIONES

invelco@invelco.com



SELCAL / PROCESADOR DE AUDIO MODELO SC-600-A



- Diseño ergonómico.
- Fácil de manejo.
- Llamada Selectiva Tierra/Aire todo en una unidad.
- Pantalla LCD de alta visibilidad
- Entrada de código mediante teclado frontal.
- Interface de ordenador vía conector RS-232-C .
- Relé auxiliar para PTT y conmutación de audio.
- SELCAL 32 opcional.



La unidad SC-600-A cumple con los requisitos de ANRIC 714 -6 "MARK—3 AIRBONE SELCAL SYSTEM", Part III, Ground Selective Calling Unit.

Montaje en rack de 19", que incluye un teclado y una pantalla.

*Diseño ergonómico
y
Fácil manejo*

SELCAL / PROCESADOR DE AUDIO MODELO SC-600-A

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES GENERALES

Fuente Alimentación	220Vac \pm 20%, 50/60 Hz.
Consumo	40W.
Dimensiones:	
Ancho	19" (482,5 mm).
Alto	1 U (44,0 mm).
Fondo	320 mm.
Peso	5 kg.
Mandos y botones ergonómicos.	
Pantalla de código de gran visibilidad	
Pintura texturizada de color gris	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de tonos	16 / 32 (Opcional).
Estabilidad de tonos	\pm 10%; 0°C a 50°C.
Balance de tonos	\pm 0.5dB.
Máximo nivel salida	\pm 10dB (ajustable).
Ruido y zumbido	Menor de -40dB.
Entrada de código	16 botones.
Lectura de código	Pantalla de 4 caracteres.
Botón de cancelación.	
Botón de envío.	
Indicación de transmisión y envío	