



[invelco@invelco.com](mailto:invelco@invelco.com)



[www.invelco.com](http://www.invelco.com)

## SELCAL / PROCESSEUR D'AUDIO MODÈLE SC-600-A



- Conception ergonomique.
- Facile à utiliser.
- Appel sélectif Air/Sol réuni dans un seul module.
- Écran LCD haute visibilité.
- Saisie de code au moyen du clavier frontal.
- Interface d'ordinateur via connecteur RS-232-C.
- Relais auxiliaire pour PTT et commutation d'audio.
- SELCAL 32 en option.



Le module SC-600-A est conforme aux exigences du système ANRIC 714-6 « MARK—3 AIRBONE SELCAL SYSTEM », Part III, Ground Selective Calling Unit.

Montage sur rack de 19" intégrant un clavier et un écran.

Ergonomique  
Conception  
Facile à utiliser

**SELCAL / PROCESSEUR D'AUDIO MODÈLE SC-600-A**

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

**SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES**

Bloc d'alimentation ..... 220Vac  $\pm$ 20%, 50/60 Hz.

Consommation ..... 40W.

Dimensions:

Largeur ..... 19" (482.5 mm).

Hauteur ..... 1 U (44.0 mm).

Profondeur ..... 320 mm.

Poids ..... 5 kg.

Commandes et boutons ergonomiques.

Écran de code haute visibilité.

Peinture texturisée de couleur grise.

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

Nombre de tonalités ..... 16 / 32 (en option).

Stabilité des tonalités .....  $\pm$ 10%; 0°C à 50°C.

Balance de tonalités .....  $\pm$ 0.5dB.

Niveau maximum de sortie .....  $\pm$ 10dB (réglable )

Bruit et ronflement ..... Moins de -40dB.

Entrée de code ..... 16 boutons.

Lecture de code ..... Écran de 4 caractères.

Bouton d'annulation.

Bouton d'envoi.

Indication de transmission et d'envoi.